

PVC REINIGER



MAITEC PVC REINIGER

REINIGUNGSMITTEL FÜR HART-PVC, PVC-C UND ABS. DER MAITEC PVC REINIGER IST GEEIGNET ZUM REINIGEN UND ENTFETTEN VON ROHREN, MUFFEN UND FITTINGS AUS HART-PVC, PVC-C UND ABS. ER IST AUCH GEEIGNET ZUR ENTFERNUNG VON NICHT AUSGEHÄRTETEN KLEBSTOFFRESTEN UND ZUR REINIGUNG VON PINSELN UND WERKZEUGEN. NICHT GEEIGNET FÜR VERDÜNNUNG VON PVC, PVC-C UND ABS-KLEBSTOFF.

EIGENSCHAFTEN:

- WIRKT ALS GRUNDIERUNG, BEREITET DIE OBERFLÄCHEN CHEMISCH VOR UND GARANTIERT EINE PERFEKTE VERKLEBUNG
- VERDÜNNT DEN KLEBSTOFF NICHT
- ENTFETTET AKTIV
- GREIFT HART-PVC NICHT AN

GEBRAUCHSANWEISUNG:

BEFREIEN SIE ZUERST DIE ZU VERKLEBENDEN FITTINGE VON STAUB. GEBEN SIE ETWAS PVC REINIGER AUF EIN TUCH UND REINIGEN UND ENTFETTEN SIE DIE OBERFLÄCHE DER ZU KLEBENDEN FITTINGE. REINIGEN SIE DEN ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBSTOFF NACH DEM VERKLEBEN MIT EINEM TUCH ODER SAUGFÄHIGEM PAPIER EBENFALLS MIT DEM PVC REINIGER.

Art.-Nr.	Inhalt	Viskosität	Farbe	VPE/Karton
0147066M	0,250 ltr.	flüssig	farblos	48
0147067M	0,500 ltr.	flüssig	farblos	24
0147068M	1,000 ltr.	flüssig	farblos	6

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Basis	Mischung von Lösungsmitteln
Farbe	Farblos
Dichte ca.	0,80 g/ml
Viskosität	flüssig
Viskosität ca.	1 mPa·s
Entflammbarkeit	leicht entflammbar

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

IN DER ORIGINALVERPACKUNG AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN ORT GELAGERT, BEHÄLT DIESES PRODUKT SEINE EIGENSCHAFTEN FÜR MINDESTENS 2 JAHRE. DA ES SICH UM EIN BRENNBARES PRODUKT HANDELT, MÜSSEN DIE NOTWENDIGEN VORSICHTSMASSNAHMEN GETROFFEN WERDEN. DAS PRODUKT SOLLTE FERN VON FLAMMEN, FUNKEN, HITZE UND IN NICHTRAUCHERBEREICHEN GELAGERT WERDEN.

VERBRAUCH:

ANGABEN DER ANZAHL DIE ZUM VERKLEBEN VON 100 VERBINDUNGEN ERFORDERLICH IST.

Ø	32	40	50	63	75	90	110	140	160	225	280
L	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	8,0	13,0	19,0	26,0	38,0

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.