

ELEKTROMAGNETVENTILE



HUNTER ELEKTROMAGNETVENTIL „ICV“

UM EIN KUNSTSTOFFVENTIL ZU ENTWICKELN, DAS KONSTANT BEI 15 BAR ARBEITET, VERLÄSST SICH HUNTER NUR AUF BEWÄHRTE, VON INSTALLATEUREN BEVORZUGTE MATERIALIEN. KONSTRUIERT, UM UNTER DEN UNTERSCHIEDLICHEN EINSATZBEDINGUNGEN VERSCHIEDENER STANDORTE ZU FUNKTIONIEREN, IST DAS ICV VENTIL IN DER STANDARD AUSFÜHRUNG MIT EINER GEWEBEVERSTÄRKTEN EPDM-MEMBRAN UND EPDM-DICHTSITZ SOWIE MIT DURCHFLUSSREGULIERUNG AUSGERÜSTET. ES KANN STÄNDIGEN EINGANGSDRÜCKEN VON BIS ZU 15 BAR UND DEM DAMIT EINHERGEHENDEN KONTINUIERLICHEN WASSERHAMMER, DEN SOLCHE KRÄFTE AUSLÖSEN, STANDHALTEN. DARÜBER HINAUS IST DIE WARTUNG DES ICV AUSSERORDENTLICH EINFACH, DA DIE VENTILDECKELSCHRAUBEN MIT VERSCHIEDENEN STANDARDWERKZEUGEN GELÖST UND AN GEZOGEN WERDEN KÖNNEN.

EIGENSCHAFTEN:

- DER OPTIONALE FILTER SENTRY™ MECHANISMUS SCHABT DAS FILTERSIEB BEI VERUNREINIGTEM WASSER SAUBER
- EXTERNE/INTERNE MANUELLE ENTLÜFTUNG ERMÖGLICHT SCHNELLE UND EINFACHE AKTIVIERUNG AM VENTIL
- GLASGEFÜLLTE NYLONKONSTRUKTION ERMÖGLICHT HOHEN BETRIEBSDRUCK UND ZUVERLÄSSIGKEIT
- DOPPELBALG-MEMBRANDICHTUNG SORGT FÜR LECKFREIEN BETRIEB
- GEWEBEVERSTÄRKTE EPDM-MEMBRAN UND -SITZ SORGEN FÜR BESSERE LEISTUNG UNTER ALLEN WASSERBEDINGUNGEN
- HAUBENVERSCHLUSSSCHRAUBEN SORGEN DAFÜR, DASS BEI DER DEMONTAGE KEINE TEILE VERLOREN GEHEN KÖNNEN
- DREIFACHWERKZEUG-DECKELSCHRAUBEN SIND MIT STANDARD- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHERN SOWIE MIT NUSSSCHRAUBENDREHERN KOMPATIBEL
- GEKAPSELTE MAGNETSPULE MIT UNVERLIERBAREM PLUNGER AN JEDEM HUNTER-VENTIL ERMÖGLICHT PROBLEMLOSE WARTUNG
- DURCHFLUSSKONTROLLE MAXIMIERT DIE EFFIZIENZ UND VERLÄNGERT DIE SYSTEMLEBENSDAUER
- NENNTEMPERATUR: +66° C

Art.-Nr.	Typ	Anschluss	Druck/bar	Spannung	Durchfluss l/min	Einlassdurchmesser	Maße (LxBxH)	VPE
0640660M	ICV-301-B	3" IG	1,5 - 15	24 VAC	0,4 - 1135	80 mm	23 x 18,7 x 27,3 cm	1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.